

NADELENTROSTER



Zum Entrosten und Reinigen korrodierter Flächen - auch für Reinigung von Schweißnähten.

864 3304 Nadelabklopfer 2 BPG

- Handlicher Nadelabklopfer in Pistolenform
- ausgerüstet mit 19 Nadeln 3 mm Ø Meißelform
- Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse
- Umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / spitz von 2-4 mm Ø möglich
- Schlagzahl: 3.000 min⁻¹



864 3304

864 3311 Nadelabklopfer 3 BPG

- handlicher Nadelabklopfer in Pistolenform
- ausgerüstet mit 28 Nadeln 3 mm Ø Meißelform
- Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse - Umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / spitz von 2-4 mm Ø möglich
- Schlagzahl: 2.200 min⁻¹



864 3311

869 2221 Nadelabklopfer UT 8610

- handlicher Nadelabklopfer in gerader Ausführung
- ausgerüstet mit 12 Nadeln von je 3 mm Ø
- Umrüsten der Nadelstärke von 2-3 mm Ø möglich
- Schlagzahl: 3.800 min⁻¹



869 2221

869 5493 Nadelabklopfer UT 8620

- handlicher Nadelabklopfer in gerader Ausführung
- ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm Ø - Umrüsten der Nadelstärke von 2-4 mm Ø möglich
- Schlagzahl: 3.000 min⁻¹



869 5493

Technische Daten

Typ	UT 2 BPG	UT 3 BPG	UT 8610	UT 8620
Schlagzahl 1/min.	3.000	2.200	3.800	3.000
Hub mm	43,5	39,0	30,0	43,5
Baulänge mm	315	345	343	375
Gewicht kg	2,6	3,7	1,6	2,5
Luftverbrauch l/min.	156	228	84	156
Luftanschluss	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Beschleunigung m/s ²	10,2	19,2	3,7	10,2
Schalldruckpegel dB(A)	100,3	101,5	97,4	100,3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ø mm
864 3304	Nadelabklopfer	UT 2 BPG	...
864 3311	Nadelabklopfer	UT 3 BPG	...
869 2221	Nadelabklopfer	UT 8610	...
869 5493	Nadelabklopfer	UT 8620	...
869 5565	Nadel 3 mm	Meißelform	3
869 3049	Nadelhalter	UT 8610	3
869 3055	Nadelhalter	UT 8620 / 2 BPG	3
869 3048	Nadelhalter	3BPG	3