

TUCHRINGE



Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt

- Hochglanzpolieren aller Metalle, mit Tuchringe Weich oder Flanell mit Polierpaste PP 4 HGP
- Hochglanzpolieren Kunststoffe, Tuchringe Weich oder Flanell mit Polierpaste PP 5 HGP K
- Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten: TW und FL 5 - 15 m/s



820 1600

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung mm	empf. Drehzahl 1/min.	max. Drehzahl 1/min.	Werkzeughalter
820 1600	Tuchringe	Tuch weich	50 x 10	3.800	12.000	BO 6/6 3-10
820 1601	Tuchringe	Tuch weich	80 x 10	2.500	7.500	BO 8/10 6-20
820 1602	Tuchringe	Tuch weich	100 x 10	1.900	6.100	BO 8/10 6-20
820 1603	Tuchringe	Flanell	50 x 10	3.800	12.000	BO 6/6 3-10
820 1604	Tuchringe	Flanell	80 x 10	2.500	7.500	BO 8/10 6-20
820 1605	Tuchringe	Flanell	100 x 10	1.900	6.100	BO 8/10 6-20
820 1610	Werkzeughalter	BO 6/6 3-10	...	...	...	...
820 1611	Werkzeughalter	BO 8/10 6-20	...	...	...	...