

## HYDRAULISCHE RANGIERWAGENHEBER DK 20, DK 20 Q



Robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben. Rangierheber bis 2 t werden mit Kunststoffrädern, und über 2 t mit Gussrädern geliefert. Das Modell DK hat eine Minimalhöhe von nur 80 mm und ist damit besonders für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der Heber hat einen ergonomischen Handhebel und ist gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert.

- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken
- Entsprechen den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften
- Für den professionellen Einsatz konstruiert

Robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben. Rangierheber bis 2 t werden mit Kunststoffrädern, und über 2 t mit Gussrädern geliefert. Das Modell DK hat eine Minimalhöhe von nur 80 mm und ist damit besonders für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der Heber hat einen ergonomischen Handhebel und ist gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert.



730 2000

### Ausführung:

**Q-Ausführung:** Serienmäßig mit Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs.

### Technische Daten:

| Typ              | DK 20 | DK 20 Q |
|------------------|-------|---------|
| Tragkraft t      | 2     | 2       |
| Hubhöhe mm       | 495   | 495     |
| Unterfahrhöhe mm | 80    | 80      |
| Rahmenlänge mm   | 660   | 660     |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ     |
|----------|--------------------|---------|
| 730 2000 | Rangierheber       | DK 20   |
| 730 2213 | Rangierheber       | DK 20 Q |
| 623 4454 | Laufrolle          | ...     |
| 623 5484 | Ersatzrad          | ...     |
| 730 2127 | Gummiauflage       | ...     |
| 706 6085 | Handgriff          | ...     |