

MOBILE ÖLABGABE-SETS 200 L

Ölabgabeset 200 Ltr. Mobile Ausführung



Dieses mobile Ölabgabeset ist konzipiert für die Aufnahme von 200 l Fässern. Durch die sehr niedrig gehaltene Ladefläche ist ein Wechseln der Fässer schnell und einfach möglich.

Info:

Modell ÖAM 200/1 ZP/E, pneum. Pumpe

- Pneum. Pumpe Typ OP 90 D 30/1, inkl. Saugrohr
- 2 m Ölabgabeschlauch DN 12
- Luftabscheider, PTB- / BEV-Zulassung
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18 E
- Maße ca. 1005 x 760 x 1000 mm (B x T x H), 48 kg
- **Eichfähig/MID-Konform**



776 7432

Mobiles Ölabgabeset in elektrischer Ausführung, für die Aufnahme von einem 200 Ltr.-Fass. Durch die sehr niedrig gehaltene Ladefläche ist ein Wechseln der Fässer schnell und einfach möglich. Stabiles Fahrgestell (Modell ÖAM 200/2) mit 2 Rädern Ø 150 mm und 2 Lenkrollen Ø 70 mm

Info:

Modell ÖAM 200/1 ZE/E elektr. Pumpe

- Elektrische Pumpe Typ OP 140 E/E/1, inkl. Saugschlauch, max. 10 Ltr./min. (je nach Viskosität), Anschluss 230 V, 50 Hz, 0,55 kW, Anschlusskabel und Netzstecker
- Luftabscheider, **EU-Baumusterprüfbescheinigung**
- 2 m Ölabgabeschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18 E inkl. Auslauf und Halter
- Maße ca. 1005 x 760 x 1000 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 50 kg
- **Eichfähig**



776 8008

Modell ÖAM 200/1 ZP, pneum. Pumpe

- Pneum. Pumpe Typ OP 90 D 30/1, inkl. Saugrohr
- 2 m Ölabgabeschlauch DN 12
- Luftabscheider, PTB- / BEV-Zulassung
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18 E
- Maße ca. 1005 x 760 x 1000 mm (B x T x H), 48 kg
- **Nicht eichfähig**



776 8022

Modell ÖAM 200/1 ZE elektr. Pumpe

- Elektrische Pumpe Typ OP 140 E inkl. Saugschlauch
- 2 m Ölabgabeschlauch DN 12
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18/1
- Maße ca. 1005 x 760 x 1000 mm (B x T x H), 24 kg
- **Nicht eichfähig**



427 9553

Mobiles LKW-Ölabgabeset in pneumatischer Ausführung, für die Aufnahme von einem 200 Ltr.-Fass. Durch die sehr niedrig gehaltene Ladefläche ist ein Wechseln der Fässer schnell und einfach möglich.

- Stabiles Fahrgestell (Modell ÖAM 200/2) mit 2 Rädern Ø 150 mm und 2 Lenkrollen Ø 70 mm
- Pneumatische Pumpe Typ OP 110 D 30/1 (1:3), inkl. Saugrohr, **max. 15 Ltr./min.** (je nach Viskosität), Lufteingangsdruck max. 8 bar (150 PSI)
- Inkl. Druckminderer Typ D/M 06
- 2 m Ölabgabeschlauch, DN 16
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 19 (6-60 Ltr./min.) inkl. Auslauf und Halter
- Maße ca. 920 x 780 x 1000 mm (L x B x H)
- **Nicht eichfähig**

Anschlussfertige Montage gegen Aufpreis verfügbar.

Lieferumfang ohne Fass

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	passend für	Herst.-Nr.
776 7432	Ölabgabeset	ÖAM 200/2 ZP/E	200 Ltr.	22 102
776 8039	Ölabgabeset	ÖAM 200/2 ZE/E	200 Ltr.	22 106
776 8008	Ölabgabeset	ÖAM 200/2 ZP	200 Ltr.	22 100

ÖL- UND FETTGERÄTE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	passend für	Herst.-Nr.
776 8022	Ölabgabeset	ÖAM 200/2 ZE	200 Ltr.	22 104
427 9553	Ölabgabeset LKW	ÖAM 200/2	200 Ltr.	22 155