

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMASTER K

- Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf-ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6)
- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
- 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung.
- Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
- Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
- Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf-ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
- Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
- Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
- Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
- Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
- Gesichertes Verstell-Justiersystem



836 8193



836 8195

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Antrieb "	Arbeitsbereich Nm	Länge mm
836 8193	Drehmomentschlüssel	1/2	20 - 100	423,5
836 8185	Drehmomentschlüssel	1/2	40 - 200	514,5
836 8194	Drehmomentschlüssel	1/2	60 - 300	606,5
836 8195	Drehmomentschlüssel	3/4	80 - 400	715,5
836 8196	Drehmomentschlüssel	3/4	110 - 550	953,5
836 8197	Drehmomentschlüssel	3/4	150 - 750	1228,5
836 8198	Drehmomentschlüssel	3/4	185 - 630	1268,7