

## PROGLASS VERBRAUCHSMATERIAL WSR-150



### 864 1994 WSR-150-6N ProGlass Harzkammer groß, 3/8 Zoll für Reparaturen mit großer Einschlagstelle

- Die Dichtung der großen Harzkammer hat einen Innen-Ø von 9,5 mm und ist damit für große Steinschläge, wie sie an Lkw und Bussen oft vorkommen, geeignet. Auch für Steinschläge mit zwei nah beieinander liegenden Einschlagpunkten ist die große Harzkammer ideal. Die Harzkammer ist so konstruiert, dass sie an flachen und steil stehenden Scheiben gleichermaßen verwendet werden kann.



864 1994

### 864 1993 WSR-150-5 Druck-/Unterdruckpumpe zu WSR-150

- Die Druck-/Unterdruckpumpe gehört zu unserem ProGlass Verbundglas-Reparatursystem WSR-150. Sie kann aber auch mit anderen Systemen (AEGIS, Würth) verwendet werden.



864 1993

### 864 2021 RF-050 Nachfüllset zu WSR-150 ausreichend für mindestens 50 Reparaturen

Satz bestehend aus:

- 2 Reparaturharzen (VR-515) - 1 Deckharz (VR-415)
- 4 Spritzen (1942) - 2 Kanülen (2496)
- 2 Injektordichtungen, wie DR-475
- 10 Rasierklingen (RK-10)
- 50 Mylarrechtecke, wie MR-300



864 2021

### 864 2020 RS-2030 Reparaturharz-Einflüll-Set

- Set bestehend aus 6 Spritzen Art. 1942 und 3 Kanülen Art. 2496 für die Verbundglasreparatur.

### 864 1981 VR-515 Reparaturharz, extra dünnflüssig in Tropfflasche zu 15 ml

- Sehr dünnflüssiges Reparaturharz, besonders gute Rissfüllung.
- Viskosität bei 25°C: 10-20 mPa\*s - Shore-Härte: D75

### 864 1982 VR-515AF Reparaturharz ExtraPlus AF, extra dünnflüssig, ohne Acrylsäure, Tropfflasche zu 15 ml

- Dieses Reparaturharz enthält keine Acrylsäure. Damit ist es auch für die Anwendung durch Personen geeignet, die auf die Acrylsäure in herkömmlichen Harzen empfindlich reagieren. Häufig aufgetretene Beschwerden wie Reizung von Haut, Augen oder Schleimhäuten, Kopfschmerzen oder sogar leichte Übelkeit treten bei der Verwendung dieses säurefreien Harzes nicht mehr auf.
- Sehr dünnflüssiges Reparaturharz, besonders gute Rissfüllung.
- Viskosität bei 25°C: 10-20 mPa\*s - Shore-Härte: D75



### 864 9030 VR-415 Deckharz, dünnflüssig in Tropfflasche zu 15 ml

- Dünneres Deckharz für ein hartes und glänzendes Finish.
- Viskosität bei 25°C: 90-100 mPa\*s - Shore-Härte: D80

### 864 9031 VR-415AF Deckharz Extra AF, dünnflüssig, ohne Acrylsäure, Tropfflasche zu 15 ml

- Dieses Deckharz enthält keine Acrylsäure. Damit ist es auch für die Anwendung durch Personen geeignet, die auf die Acrylsäure in herkömmlichen Harzen empfindlich reagieren. Häufig aufgetretene Beschwerden wie Reizung von Haut, Augen oder Schleimhäuten, Kopfschmerzen oder sogar leichte Übelkeit treten bei der Verwendung dieses säurefreien Harzes nicht mehr auf.
- Dünneres Deckharz für ein hartes und glänzendes Finish.
- Viskosität bei 25°C: 90-100 mPa\*s - Shore-Härte: D80

### 864 1989 DR-475 Injektordichtungen 3/16 Zoll zu Reparatursystem WSR-150

- Packung zu 5 Stück
- Injektordichtung (klein) für die Harzkammer WSR-150-2N.
- Innen-Ø ca. 4,5 mm, Außen-Ø ca. 9,75 mm

864 2020

### 864 1988 DR-950 Injektordichtungen 3/8 Zoll zu Reparatursystem WSR-150

- Packung zu 5 Stück
- Injektordichtung (groß) für die Harzkammer WSR-150-6N.
- Innen-Ø ca. 9,0 mm, Außen-Ø ca. 16,0 mm

864 1981





864 1982



864 9030



864 9031



864 1989



864 1988

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Inhalt/Packung
864 1994	Harzkammer groß, 3/8 Zoll	WSR-150-6N	...
864 1993	Druck-/Unterdruckpumpe	WSR-150-5	...
864 2021	Nachfüll-Set zu WSR-150	RF-050	...
864 2020	Reparaturharz-Einfüll-Set	RS-2030	...
864 1981	Reparaturharz	VR-515	15 ml
864 1982	Reparaturharz säurefrei	VR-515AF	15 ml

## PROGLASS VERBUNDGLAS-REPARATURSYSTEM

---

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Typ</b>	<b>Inhalt/Packung</b>
<b>864 9030</b>	Deckharz	VR-415	15 ml
<b>864 9031</b>	Deckharz säurefrei	...	...
<b>864 1989</b>	Injektordichtungen 3/16 Zoll	DR-475	5 Stück
<b>864 1988</b>	Injektordichtungen 3/8 Zoll	DR-950	5 Stück