PRÄZISIONSSICHERUNGSRINGZANGE FÜR AUßENRINGE 90° ABGEWINKELT KNIPEX

- Große Anlageflächen an den Spitzen
- kaum Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federstahldraht, riefenfrei, hochbelastbar, gerade im Dauereinsatz
- Die Spitzen sind durch Verpressung formschlüssig befestigt und dadurch unverlierbar
- Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk
- Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück
- Griffe mit rauhem, rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet

835 5842

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Wellendurchmesser mm	Länge mm
835 5842	Präzisions-Sicherungsring-zange	Aussenringe	3 - 10	130
835 5843	Präzisions-Sicherungsring-zange	Aussenringe	10 - 25	130
835 5850	Präzisions-Sicherungsring-zange	Aussenringe	19 - 60	165
835 5867	Präzisions-Sicherungsring-zange	Aussenringe	40 - 100	210
835 4387	Präzisions-Sicherungsring-zange	Aussenringe	85 - 140	305