MIRKA DRUCKLUFT-EXZENTER MIT EIGENABSAUGUNG

DL-EXZENTERSCHLEIFER 77 MM

Der MIRKA® ROS 325DB ist mit einem 77 mm Schleifteller ausgestattet und eignet sich besonders für "Spot Repair" und die Fehlstellenbearbeitung.
Der 2,5 mm Hub garantiert das perfekte Finish. Diese Maschine ist mit einer Eigenabsaugung ausgestattet.

869 0932

Lieferumfang:
- Inklusive PU-GRIP-Teller 8690704
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset
- Absaugschlauch
- Staubbeutel

Technische Daten:

Modell	ROS325DB
Drehzahl U/min.	12.000
Schleifhub mm	2,5
Schleifteller-Ø mm	77
Gewicht kg	0,59
Vibration (m/s²)	2.66
Luftdruck bar	6,2
Luftverbrauch l/min.	481
Lochung	6
Anschlussgewinde Zoll	1/4"

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell
869 0932	DL-Exzenterschleifer	ROS325DB

DL-EXZENTERSCHLEIFER 125 MM

Der MIRKA® ROS 550DB ist ein pneumatischer Exzenterschleifer mit 5,0 mm Hub. Die Maschine wurde für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen entwickelt.
Diese Maschine ist mit einem 125 mm Schleifteller und einer Eigenabsaugung ausgestattet.

8690959

Lieferumfang:
- Inklusive PU-GRIP-Teller STA-Nr. 9731087
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset
- Absaugschlauch
- Staubbeutel

Technische Daten:

Modell	ROS550DB
Drehzahl U/min.	12.000
Schleifteller-Ø mm	125
Schleifhub mm	5,0
Gewicht kg	0,83
Vibration (m/s²)	2.11
Luftdruck bar	6,2
Luftverbrauch l/min.	481
Lochung	44
Anschlussgewinde Zoll	5/16"

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell
869 0959	DL-Exzenterschleifer	ROS550DB

DL-EXZENTERSCHLEIFER 150 MM

8690956/ Der MIRKA® ROS 625DB ist ein pneumatischer Exzenterschleifer mit 2,5 mm Hub. Die Maschine wurde speziell für den Feinschliff entwickelt.
Diese Maschine ist mit einem 150 mm Schleifteller und einer Eigenabsaugung ausgestattet.
8690949/ Der MIRKA® ROS 650DB ist ein pneumatischer Exzenterschleifer mit 5,0 mm Hub. Die Maschine wurde für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen entwickelt.
Diese Maschine ist mit einem 150 mm Schleifteller und einer Eigenabsaugung ausgestattet.

8690956

8690949

Lieferumfang:
- Inklusive PU-GRIP-Teller STA-Nr. 8690962
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset
- Absaugschlauch
- Staubbeutel

Technische Daten:

Modell	ROS625DB	ROS650DB
Drehzahl U/min.	12.000	12.000
Schleifhub mm	2,5	5,0
Schleifteller-Ø mm	150	150
Gewicht kg	0,85	0,88
Vibration (m/s²)	2.11	2.00
Luftdruck bar	6,2	6,2
Luftverbrauch l/min.	481	481
Lochung	52	52
Anschlussgewinde Zoll	5/16"	5/16"

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell	Schleifhub mm
869 0956	DL-Exzenterschleifer	ROS625DB	2,5
869 0949	DL-Exzenterschleifer	ROS650DB	5,0

NYLON-STAUBBEUTEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
869 0997	Nylon-Staubbeutel	8993206011