

ROHRZANGE KNIPEX

- Schwedische Form
- gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- unverlierbare Stellmutter
- rot pulverlackiert, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen



835 5063



835 5142



835 5111

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Spannbereich mm	Länge mm
835 5063	Rohrzange 90°	1"	0 - 42	310
835 5070	Rohrzange 90°	1 1/2"	0 - 60	420
835 5087	Rohrzange 90°	2"	0 - 70	560
835 5094	Rohrzange 90°	3"	10 - 110	650
835 5142	Eckrohrzange 45°	1"	0 - 42	320
835 5159	Eckrohrzange 45°	1 1/2"	0 - 60	430
835 5166	Eckrohrzange 45°	2"	0 - 70	570
835 5111	Eckrohrzange mit S-Maul 45°	1"	0 - 42	320
835 5128	Eckrohrzange mit S-Maul 45°	1 1/2"	0 - 60	420
835 5135	Eckrohrzange mit S-Maul 45°	2"	0 - 70	540
835 5207	Eckrohrzange mit S-Maul 45°	3"	10 - 120	630