## POLIERER PE 14-1/180

**Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung großer Lackoberflächen**

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start, Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation
- Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abriebund Kerbfestigkeit

**866 7292 Lieferung ohne Polierteller**

**Lieferumfang:**

- 1 Handgriff

**Technische Daten:**

| **Typ** | **PE 14-1 180** |
|---|---|
| Ø des Stütztellers mm | 180 |
| max. Polierkörper-Ø mm | 250 |
| Leerlaufdrehzahl 1/min. | 250-1350 |
| Leistungsaufnahme W | 1.400 |
| Abgabeleistung W | 880 |
| Werkzeugaufnahme mm | M 14 |
| Abmessung mm | (L x H) 402 x 117 |
| Gewicht kg | 2,3 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|---|---|---|
| 866 7292 | Polierer | PE 14-1 180 |