

AC WERKSTATTPRESSE ELEKTROHYDRAULISCH



AC Werkstattpressen für schwere Arbeiten und für die Industrie einsetzbar. Alle Standard-Pressen sind mit seitwärts verstellbarem Presszylinder, Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders und mit 2 Richtblöcken ausgestattet.

Info:

EH1 = Elektrohydraulische 1-stufige Pumpe, Doppelwirkender und seitwärts verstellbarer Zylinder, 300 mm Kolbenhub

EH2 = Elektrohydraulische 2-stufige Pumpe, Doppelwirkender und seitwärts verstellbarer Zylinder, 300 mm Kolbenhub

Technische Daten:

Typ	P40EH1	P60EH1	P60EH2	P100EH2
Druckkraft kg	40.000	60.000	60.000	100.000
Kolbenhub mm	300	300	300	300
Breite mm	850 (innen) 1355 (außen)	1010 (innen) 1555 (außen)	1010 (innen) 1555 (außen)	1010 (innen) 1765 (außen)
Höhe mm	1740	1982	1982	2042
Einsatzbereich mm	85 - 785	180 - 780	180 - 780	75 - 675
Gewicht kg	425	630	635	1.215



744 0810

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
744 0810	Werkstattpresse	P40EH1	70 245 00
744 0812	Werkstattpresse	P60EH1	70 256 00
744 0814	Werkstattpresse	P60EH2	70 255 00
744 0816	Werkstattpresse	P100EH2	70 265 00