

GYS BATTERIELADEGERÄTE GYSFLASH



Spannungsspitzenfreies, vollautomatisches Hochfrequenz-Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt, ausgestattet mit Schnellladefunktion. Elektronische Steuerung, gleichmäßige Ladung durch geglätteten Konstantstrom. Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien. Vollisolierte Ladezangen, übersichtliches LCD-Display.

Technische Daten:

Typ	GYSFLASH 30-12 HF	GYSFLASH 30-24 HF	GYSFLASH 50-24 HF	GYSFLASH 100-12 HF	GYSFLASH 102.12 HF
Ladespannung V	12	12, 24	6, 12, 24	12	12
Batterie-Kapazität Ah	10 - 400	12V: 10-400; 24V: 10-200	6/12V: 10-600; 24V: 10-300	10-1200	20 - 1200
Ladestrom effektiv A	30	12V: 30; 24V: 15	6/12V: 50; 24V: 25	100	66
max. Ladespannung (flüssig) V	14,6	12V: 14,6; 24V: 27,8	14,8
max. Ladespannung (Gel) V	13,9	12V: 13,9; 24V: 27,8	14,4
Erhaltungsladung V	13,6	12V: 13,6; 24V: 27,2	12V: 13,5; 24V: 27,0	13,5	13,6
Kennlinie	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU / IUoloU
Regenerierungsprogramm	ja	ja	ja	ja	ja - ab 2 V



712 7245



712 7247



951 6600



230 3922

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
712 7240	Batterieladegerät	GYSFLASH 30-12 HF
712 7242	Batterieladegerät	GYSFLASH 30-24 HF
712 7245	Batterieladegerät	GYSFLASH 50-24 HF
712 7247	Batterieladegerät	GYSFLASH 100-12 HF
951 6600	Batterieladegerät GYSFlash 102.12 HF	GYSFLASH 102.12 HF
230 3922	Halterung für 30/40/50/100 HF	...