

### SLIFT DUETT SCHWENKARM-HEBEBÜHNE DV 40



#### 734 4061 Typ DV40.KX35

**Stempelachsabstand 2.500 mm**, Hubstempel neben dem Fahrzeug, Schwenkarme m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich: 560 - 1.140 mm. Automatische Tragarmarretierung, Unterschwenkhöhe der Tragarme: 77, 89, 101 mm, Verstellbereich Aufnahmeteller: 75 - 106 mm; Stecksystem mit Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm, Sicherheitssignaltonsteuerung CE-Stopp, Schwenkarme verzinkt, Tragarmtraverse anthrazit (RAL 7016).



734 4061

#### Beschreibung Hubeinheit:

Doppelt innenliegende Verdrehsicherung, 2 Hubstempel aus microlegiertem hartverchromtem Stahl, Zahnstangen aus nichtrostendem Stahl, Notablaßeinrichtung, Schmutzabweißende, überhöhte Zahnstangensmanschette, EG-Konformitätserklärung CE.

#### Lieferumfang:

- Schwenkarmaufnahme (KX)
- 2 Hubzylinder mit Gleichlaufregelung
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflureinbau in Kassette mit 10 m Motorkabel
- Unteröl-Elektromotor
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

#### Technische Daten:

Typ	DV40.KX35
Traglast kg	3.500
Hubhöhe mm	1.900
Stempelabstand mm	2.500
Durchfahrbreite mm	2.350
Einbautiefe mm	2.390
Stempel Ø mm	125
Zahnstangen Ø mm	40
Hubzeit sec.	ca. 35
Anschluss V	400
Hydraulikölmenge l	111

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4061	Schwenkarm-Hebebühne DV 40	DV40.KX35

### ZUBEHÖR FÜR SCHWENKARMBÜHNE



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
734 4052	Tragtellererhöhung 100 mm
734 4053	Tragtellererhöhung 200 mm
734 4333	Aufnahmedorn MB Sprinter/VW Crafter (2 St.)
857 8457	Einbauwanne 2500 mm