

SLIFT DUETT SCHWENKARM-HEBEBÜHNE DS 65



DS65.19KX

Stempelachsabstand 2.700 mm, Hubstempel neben dem Fahrzeug, Schwenkarme m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich: 846 - 1.880 mm, Automatische Tragarmarretierung, Verstellbereich Aufnahmeteller: 123 - 163 mm + 50 mm, Stecksystem mit Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm, Sicherheitssignaltonsteuerung CE-Stopp, Schwenkarme pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016), Tragarmtraverse

Beschreibung Hubeinheit:

Zwei-Stempel-Unterflurbühne mit vernickeltem Vierkant-Führungsrohr, zur besseren Stempelführung um 45° gedreht. Querjoch-Gleichlaufregelung mit schwimmendem Verbindungsausgleich, feststehende innenliegende Hydraulik-Kolben, Notablaßeinrichtung, Unteröl-Elektromotor, EG-Konformitätserklärung CE.



734 4032

Lieferumfang:

- Schwenkarmaufnahme (K6) mit Radmuttern-Ablage, magnetisch (2 Stück)
- 2 Hubzylinder mit Querjoch
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflureinbau in Kassette mit 10 m Motorkabel
- Unteröl-Elektromotor
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerskabel (Ölflexkabel)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Zubehör:

- Einbaukassette VZ 972472 mit Klemmsystem für Hebebühne und Aggregat Art. Nr. 734 4045

Technische Daten:

Typ	DS65.19KX
Traglast kg	6.500
Hubhöhe mm	2.063
Stempelabstand mm	2.700
Durchfahrbreite mm	2.440
Einbautiefe mm	2.400
Stempel Ø mm	180 x 180
Hubzeit sec.	ca. 35
Anschluss V	400
Hydraulikölmenge l	28

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4032	Schwenkarm-Hebebühne	DS65.19KX

ZUBEHÖR FÜR SCHWENKARMBÜHNE



Einbaukassette mit Klemmsystem, Stempelabstand 2.700 mm, mit verstärktem Kassettenrahmen und Halteeisen für den Übergang zum Werkstattboden. Abmaße: LxBxT: 3.120 x 420 x 2.400 mm.

- Obere Edelstahlsichtkante - Extra Kopflattenhöhe von 35 mm
- Tiefergelegte Ankerplatten zum Einhängen der Stahlarmerung
- Bodenblech 8 mm für jede Stempelposition
- Lösbarer Querverbund zum Abstützen der senkrechten Wände
- Leerrohranschluss 2 x NW 100 mit Gummimuffe
- Schutzlackbeschichtung
- Außenmaße (L x B x T): 3110 x 420 x 2395 mm
- Gewicht: 620 kg

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
734 4045	Einbaukassette mit Klemmsystem
515 2102	Einbaukassette mit Klemmsystem