## **KEMPER ABSAUGGERÄT**



#### ProfiMaster

- Anwendungsbereich Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen Gelegentlicher bis häufiger Einsatz
- Nutzen Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung
- Eigenschaften Drehbare Absaughaube Zwei-Stufen-Filter Start/Stopp-Automatik (optional)

### Filter

- Verfahren 2-stufig
- Filtertyp Einwegfilter
- Filterfläche ca. 17 m²
- Abscheidegrad > 99%
- Filtermaterial Glasfaservlies
- Schweissrauchabscheideklasse W3
- Zusätzliche Filter Vorfilter



875 8800 ProfiMaster - Schlauchausführung 3 m - Ø Absaugarm 150 mm 875 8749 Vorfiltermatten ( 10er Set ) für ProfiMaster

### **Technische Daten**

Gewicht kg 106 (ohne Arm)

Motorleistung W 1.100

Anschluss V/Hz  $3 \times 400 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$  Steuerspannung 24 V, DC Nennstrom 2,3 A Schalldruckpegel dB(A) 70

Absaugkapazität m³/h 1.100 mit Arm

Unterdruck max. Pa 2.100

Abmessung B x T x H mm 785 x 730 x 950

# Art.-Nr. Artikelbezeichnung

875 8800 ProfiMaster

875 8749 Vorfiltermatten (10er-Set)