CONSUL 4.45 XLT, 4.45 XLT SN

Zum Heben und für die Achsvermessung von Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis 4.500 kg. Durch lange Fahrschienen auch für große Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

732 2450

Konstruktionsmerkmale:
- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik-Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngeber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 2 langen Auffahrrampen
- Eine Fahrschiene verschiebbar
- Integrierte Schiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstangen über gesamte Hubhöhe alle 100 mm

732 2454 zusätzlich mit integriertem Radfreiheber und Elastomer-Auflagen 20 mm und 60 mm.

Technische Daten:

Typ	**4.45 XLT**	**4.45X LT**
Tragkraft kg	4500	4500
Hubhöhe mm	2005	2005
Gesamtlänge mm	6660	6660
Fahrbahnlänge mm	5500	5500
Fahrbahnbreite mm	500	500
Auffahrhöhe mm	135	135 + 50
Tragkraft Radfreiheber kg	-	3500
Aufnahmelänge Radfreiheber	-	1400 - 1900
Hubhöhe Radfreiheber mm	-	450
Netzanschluss V	400	400
Motorleistung kW	3,0	3,0
Netzabsicherung A tr.	16	16
Druckluftanschluss bar	8	8
Hydraulikölmenge l	9	9

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 2450	4-Säulen-Hebebühne	4.45 XLT
732 2454	4-Säulen-Hebebühne	4.45X LT