

HANDHEBEL-FETTPRESSEN PRELIXXPRO



Separates Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf. Das Gerät verarbeitet Fette einschließlich NLGI 3.

Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung. Keine Quetschgefahr der Finger. Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht ein schnelles und leichtes Einschrauben. Beschädigte Kartuschen können einfach aus dem Fettpressenrohr entfernt werden. Leichte Reinigung – Jede Baugruppe und Teile können als Ersatzteil geliefert werden (Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit keine Scheinschmierung). Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub.

Spezifikation:

- Füllnippel, M 10 x 1
- Entlüftungsventil, M 10 x 1 a
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1
- Verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Kugelsitzventil verzinkt
- **Schubstangenbetätigung T-Griff**

Technische Daten:

Füllmenge ccm	500
Fördervolumen/Hub (ccm)	1,6 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/cdm
Förderdruck	bis 600 bar

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
775 0150	Handhebel-Fettpresse schwarz	PRELixxPRO	14203311
775 0160	Handhebel-Fettpresse rot	PRELixxPRO	14203331
775 0165	Handhebel-Fettpresse blau	PRELixxPRO	14203341
775 0170	Handhebel-Fettpresse grün	PRELixxPRO	14203351
775 0175	Handhebel-Fettpresse gelb	PRELixxPRO	14203361