

CONSUL 4.45 K-SN / 4.45 L-SN

CONSUL®

4-Säulen-Hebebühne mit verstellbarer Fahrbahn, variabel von PKW mit kleiner Spurweite bis zum Transporter einsetzbar. Zur Achsvermessung können die Fahrschienen der Hebebühne über die gesamte Hubhöhe in Absetzvorrichtungen justiert werden, mit integrierter Nachhubschere.

Leistungsmerkmale:

- Elektro-Hydraulik-Steuerung mit separatem abschließbaren Hauptschalter an der Steuersäule (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz), Schlaffseil-, Seilbruchsicherung
- Fahrbahn mit langen Auffahrampen, dadurch auch problemloses Befahren mit tiefergelegten Fahrzeugen
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, Abrollsicherung
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung, Absetzstangen für gesamte Hubhöhe
- Steckdose 230 V, Schutzart IP 54



732 5001

- Elektro-Hydraulik-Steuerung mit separatem abschließbaren Hauptschalter an der Steuersäule (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz), Schlaffseil-, Seilbruchsicherung
- Fahrbahn mit langen Auffahrampen, dadurch auch problemloses Befahren mit **tiefergelegten** Fahrzeugen
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, Abrollsicherung
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung, Absetzstangen für gesamte Hubhöhe
- Steckdose 230 V, Schutzart IP 54

Technische Daten:

Typ	4.45 K-SN	4.45 L-SN
Tragkraft kg	4500	4500
Hubhöhe mm	1850	1950
Gesamtlänge mm	5570	5960
Fahrbahnlänge mm	4440	4810
Fahrbahnbreite mm	500	500
Auffahrhöhe mm	135	135
Tragkraft Radfreiheber kg	3500	3500
Aufnahmelänge Radfreiheber	1400 - 1900	1400 - 1900
Hubhöhe Radfreiheber mm	450	450
Netzanschluss V	400	400
Motorleistung kW	3,0	3,0
Netzabsicherung A tr.	16	16
Druckluftanschluss bar	8	8
Hydraulikölmenge l	9	9

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 5001	4-Säulen-Hebebühne	4.45 K-SN
732 4992	4-Säulen-Hebebühne	4.45 L-SN