

## ACHSMESSGERÄTE JOHN BEAN VISUALINER 2300

**JohnBean**

Achtung!

Produktvideo V2300

<https://www.youtube.com/watch?v=SKw7IIRMSFs>

### **Vielseitige, Präzise Hardware**

- Hochauflösende Kameras ergeben präzise Achsmessergebnisse und Diagnosedaten im Livemodus
- Langlebige passive XD-Targets ohne störanfällige Elektronik
- XD-Targets und AC-Radklammern sind leicht, langlebig und robust

### **Moderne Messung von Fahrzeugdimensionen**

- Die Messung der Kontrolldiagonalen weist auf Unfallschäden hin
- Mit dem Rollradius werden nicht passende Reifengrößen erkannt – eine potenzielle Ursache für Kundenbeschwerden über ein zur Seite ziehendes Fahrzeug

### **Das V2300 ist eines der am weitesten entwickelten Achsmessgeräte**

- Die patentierte Kameratechnik liefert präzise Messungen in Echtzeit und erhöht damit die Produktivität der Werkstatt. Benutzerfreundliche Merkmale wie EZ-TOE, VODI und eine umfangreiche Kfz-Datenbank garantieren Kundenzufriedenheit, einfache Benutzung und Genauigkeit.

### **Merkmale:**

- Achsmessgerät für maximalen Durchsatz
- Präzise und reproduzierbare Messungen
- Kleine und leichte Ein-Ebenen-Targets
- Messung von Spur, Sturz, Nachlauf, maximalem Einschlagwinkel, Rollradius und Kontrolldiagonale
- Querlenker- und Zusatzrahmeneinstellung
- EZ Toe für Einstellarbeiten einfach und bequem am voll eingeschlagenen Rad
- EZ Access für Vermessung mit demontierten Räder

### **Standardzubehör:**

- Software PR042 Gold
- Radklammern und Targets
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Fahrzeugsicherungskit (2 Stück)

### **Technische Daten:**

- Reifendurchmesser: 48,3 cm – 99,1 cm (19" – 39")
- Spurbreite: 121,9 cm – 243,8 cm (48" – 96")
- Radstand: 200,7 cm – 457,2 cm (79" – 180")
- Drucker: im Lieferumfang
- Versandgewicht: 227 kg
- Elektroanschluss: 230 V 1 ph 50–60 Hz

### **Radklammern AC400:**

- Greifen am Reifen an, ohne die Felge zu berühren
- Mit Verlängerungen für einen sehr großen Reifendurchmesserbereich
- Leicht – aus langlebigem, robustem Magnesium
- Ergonomische Ausführung entlastet den Bediener

### **Standardzubehör:**

- Software PR042 Gold
- Radklammern und Targets
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Fahrzeugsicherungskit (2 Stück)
- Drehteller

### **Technische Daten:**

- Reifendurchmesser: 48,3 cm – 99,1 cm (19" – 39")
- Spurbreite: 121,9 cm – 243,8 cm (48" – 96")
- Radstand: 200,7 cm – 457,2 cm (79" – 180")



Abb. mit AC 400



Schnellspann-Radklammer AC 400

## ACHSMESSGERÄTE

---

- Drucker: im Lieferumfang
- Versandgewicht: 227 kg
- Elektroanschluss: 230 V 1 ph 50-60 Hz

| <b>Art.-Nr.</b> | <b>Artikelbezeichnung</b> | <b>Typ</b>      | <b>Ausführung mit</b>                |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>718 7015</b> | Achsmessgerät             | Visualiner 2300 | AC 100 - Universalradklammern        |
| <b>718 7020</b> | Achsmessgerät             | Visualiner 2300 | AC 400 - Radklammern mit XD-Tar-gets |