

ABZIEHER 2-ARMIG UNIVERSAL KUKKO



- Ist um das abzuziehende Teil herum genügend Freiraum, so empfehlen wir einen 3-armigen Abzieher Baureihe 30_Standard für optimale Lastverteilung.
- Standard-Abzughaken.
- Auf der Traverse stufenlos verschiebbare Abzughaken.
- Durch Zweiararmigkeit platzsparendes Arbeiten.
- In jeder Position, selbst unter Vollbelastung, parallele Abzughaken.
- Mechanische Spindel.
- Gewalztes Gewinde ist spezialbeschichtet.
- Kräftige Ausführung, hohe Leistung und lange Lebensdauer.
- Quality made in Germany.
- Plagiatschutz durch Sicherheitsetikett.
- Selbstheilender Korrosionsschutz KUKKCoating der verzinkten Teile.

Produktvideo:

Vorteile:

- Optional umrüstbar auf verschiedene Abzughaken.
- Variable Spanntiefe durch Abzughakenverlängerungen, optional erhältlich bis Abziehergröße -20.
- Bund des Spindelkopfs verhindert Abrutschen des Schlüssels.
- Traverse, bis Größe -30, besitzt Sechskantprofil zum Gegenhalten .
- Hydraulische Spindel Baureihe 8-0 für besonders festsitzende Teile ab einer bestimmten Abziehergröße optional erhältlich.
- Hydraulische Zusatzpresse Baureihe 9 für besonders festsitzende Teile ab einer bestimmten Abziehergröße optional einsetzbar.
- Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.
- Stabilitätsunterstützung durch optional erhältliche Spannzwinge Baureihe 219.
- Alle Bauteile als Ersatzteil lieferbar, zeitsparende Bestellung durch Nummerierung.
- Eine Tube KUKKO-Spezialfett für Druckspindel inklusive.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Herst.-Nr.
837 0031	Abzieher	200	150	20-20