

2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINEN

Gemeinsame Merkmale:

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke: Maximale Leistung auch im Linkslauf zum Lösen festsitzender Schrauben
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Rechts-Linkslauf
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

SCHLAGBOHRMASCHINE

metabo

SBE 780 -2 zusätzlich mit

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



353 0230

Lieferumfang:

SBE 780-2 - Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Technische Daten:

Typ	SBE 780-2
Drehmoment Nm	32 / 13
Bohr-Ø in Beton mm	18
Bohr-Ø in Stahl u. Weichholz mm	13/8 - 40/25
Leerlaufdrehzahl 1/min.	0 - 1.100/0 - 3.100
Nennaufnahmeleistung W	780
Abgabeleistung W	470
Drehzahl bei Nennlast 1/min.	680 / 1.900
max. Schlagzahl 1/min.	58.900
Spannhals-Ø mm	43
Bohrspindelgewinde	1/2" -20 UNF
Bohrfutter-Spannweite mm	1,5 - 131/2
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
353 0230	Schlagbohrmaschine	SBE 780-2

SCHLAGBOHRMASCHINE

metabo

SBEV 1300 -2 S zusätzlich mit

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Kohlebürstenverschleißanzeige



171 2824

Lieferumfang:

SBEV 1300 -2 S - Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Technische Daten:**Typ****SBEV 1300-2 S**

Drehmoment Nm	44/16
Bohr-Ø in Beton mm	22
Bohr-Ø in Stahl u. Weichholz mm	16/10 - 40/25
Leerlaufdrehzahl 1/min.	0 - 1.000 / 0 - 3.100
Nennaufnahmeleistung W	1.300
Abgabeleistung W	730
Drehzahl bei Nennlast 1/min.	1.000/3.100
max. Schlagzahl 1/min.	58.900
Spannhals-Ø mm	43
Bohrspindelgewinde	1/2" -20 UNF
Bohrfutter-Spannweite mm	1,5 - 13
Bohrspindel mit Innensechskant	1/4" (6,35 mm)
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr. Artikelbezeichnung**Typ**

171 2824	Schlagbohrmaschine	SBEV 1300-2 S
-----------------	--------------------	---------------
