METABO GARTENPUMPEN

GARTENPUMPE

metabo

776 5000

7765000/ P 2000 G (600962000) Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang:

Gewindedichtband Technische Daten:

Тур	P 2000 G
Nennaufnahmeleistung W	450
max. Fördermenge	2.000 l/h
max. Förderhöhe	30 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	3,0 bar

Sauganschluss 1" Innengewinde Druckanschluss 1" Innengewinde Pumpengehäuse Grauguss Antriebswelle Edelstahl Anzahl der Laufräder 1 Gewicht ka 7,6 Anschlusskabel 1,5 m

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
776 5000	Gartenpumpe	P 2000 G

GARTENPUMPE

metabo

7765001/ P 3300 G Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr • Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Technische Daten:

Тур	P 3300 G
Nennaufnahmeleistung W	900
max. Fördermenge	3.300 l/h
max. Förderhöhe	45 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	4,5 bar
Sauganschluss	1" Innengewii

1" Innengewinde Sauganschluss Druckanschluss 1" Innengewinde





METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

776 5001	Gartenpumpe	P 3300 G	
ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур	
	Anschlusskabel	1,5 m	
	Gewicht kg	11,1	
	Anzahl der Laufräder	1	
	Antriebswelle	Edelstahl	
	Pumpengehäuse	Grauguss	

GARTENPUMPE

metabo

7765002/ P 4000 G (600964000) Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern



776 5002

Technische Daten:

Тур	P 4000 G
Nennaufnahmeleistung W	1.100
max. Fördermenge	4.000 l/h
max. Förderhöhe	46 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	4,6 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	12,2

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
776 5002	Gartenpumpe	P 4000 G

GARTENPUMPE

Anschlusskabel

metabo

7765003/ P 9000 G Gartenpumpe

 Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

1,5 m

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Technische Daten:

reeminative Buttern	
Тур	P 9000 G
Nennaufnahmeleistung W	1.900
max. Fördermenge	9.000 l/h
max. Förderhöhe	51 m
max. Ansaughöhe	9 m
max. Druck	5,1 bar

Sauganschluss 1 1/4" Innengewinde



776 5003

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

	Druckanschluss	1" Innengewinde
	Pumpengehäuse	Grauguss
	Antriebswelle	Edelstahl
	Anzahl der Laufräder	1
	Gewicht kg	25,1
	Anschlusskabel	1,5 m
ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
776 5003	Gartenpumpe	P 9000 G

GARTENPUMPE

metabo

7765005/ P 4500 Inox Gartenpumpe

■ Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

P 4500 Inox

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern



776 5005

Lieferumfang:

Typ

Gewindedichtband

Technische Daten:

1.300
4.500 l/h
48 m
8 m
4,8 bar
1" Innengewinde
1" Innengewinde
Edelstahl
Edelstahl
1
10,6

Anschlusskabel 1,5 m Artikelbezeichnung Typ

Art.-Nr.

776 5005 Gartenpumpe P 4500 Inox

GARTENPUMPE

metabo

7765006/ P 6000 Inox Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport





776 5006

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

• Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang:

Gewindedichtband

Technische Daten:

TypP 6000 InoxNennaufnahmeleistung W1.300max. Fördermenge6.000 l/hmax. Förderhöhe55 mmax. Ansaughöhe8 mmax. Druck5,5 bar

Sauganschluss1" InnengewindeDruckanschluss1" InnengewindePumpengehäuseEdelstahlAntriebswelleEdelstahlAnzahl der Laufräder5Gewicht kg12,7Anschlusskabel1,5 m

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Typ

776 5006 Gartenpumpe P 6000 Inox