

DOPPELSCHEREN-HEBEBÜHNE 0.35 SDE

CONSUL®

Zuverlässige ultraflache Doppelscheren-Hebebühne für bodenebene und -aufliegende Montage. Einsetzbar als Annahme-, Reparatur- und Wartungshebebühne für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3.500 kg.

Leistungsmerkmale:

- Fahrbahn aus rutschhemmendem Tränenblech
- Integrierter elektro-hydraulischer Antrieb
- Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich
- Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Totmannsteuerung
- Notablassfunktion und Überlastsicherung
- Fahrschiene längenverstellbar über Klappmechanismus, seitlich bedienbar
- Hydraulische Gleichlaufregelung der Fahrschienen (Zylinderfolgeprinzip)
- Keine mechanische und optische Verbindung zwischen den Schienen
- Alle Gelenkpunkte der Schereneinheit mit schmierbaren Bolzen
- Feuerverzinkter Bodenrahmen & galvanisch verzinkte Auffahrrampen
- Inklusive 4 Elastomeraufnahmen 20 mm Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat



663 4392

Artikel Nr. 968 0289

Für Doppelscheren Hebebühne 0.32/0.35 SDE ab **Baujahr 1/2016**

Artikel Nr. 732 2055

Für Doppelscheren Hebebühne 0.32/0.35 SDE **bis Baujahr 12/2015**

Technische Daten:

Antriebsleistung kW	2,2
Absicherung A träge	16
Tragfähigkeit kg	3500
Hubhöhe mm	ca. 2000
Hubzeit belastet s	ca. 45
Elektrischer Anschluss	400 V 50 Hz
Auf- / Überfahrhöhe mm	ca. 100
Fahrschienenbreite mm	ca. 565
Fahrschienenlänge mm	ca. 1460 - 2110

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

663 4392	Doppelscheren-Hebebühne
968 0289	Fahrbahn u. Auffahrrampen Feuerverzinkt
732 2055	Fundamentwanne bis 12/2015