NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S PLUS, 4.40 S PLUS AMS

Nussbaum Combi Lift 4.40 S Plus
Die hydraulische 4-Säulen-Hebebühne **inkl. Radfreiheber mit Schiebestücken und Auffahrkeilen,** welche für Pkw und Kleintransporter mit einem Gesamtgewicht von bis zu 4500 kg geeignet ist. Der Antrieb erfolgt über einen hydraulischen Zylinder und vier Stahlseile.

733 0240

Leistungsmerkmale:
COMBI LIFT4.40 S Plus
- Einstellbare Schiene ohne Radlaufkante
- Hochpräzise Fahrwerksvermessung in jeder Absetzhöhe möglich
- Fein justierbare Achsmessklinke, Abstand der Klinken 100 mm
- Antrieb über einen hydraulischen Zylinder und Stahlseile
- Hydraulik Aggregat außen an der Säule angebracht
- Separater abschließbarer Hauptschalter an der Steuersäule
- Heben / Senken über Drucktaster
- Ein Notablass kann von außen ohne spezielle Werkzeuge durchgeführt werden

Technische Daten:

Typ	**4.40 S Plus**
Tragkraft kg	4000
Hubhöhe mm	1976
Fahrbahnlänge mm	4830
Fahrbahnbreite mm	500
Auffahrhöhe mm	160
Gesamtlänge mm	5890
Tragkraft Radfreiheber kg	3000
Länge Radfreiheber mm	1530 - 1900
Hubhöhe Radfreiheber mm	525
Hub-/ Senkzeit sec.	40 / 35
Motorleistung kW	3,0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
733 0240	4-Säulen-Hebebühne	4.40 S Plus