

## ENERGIEAMPEL



Der Energie-Hängeverteiler dient zur Entnahme von Strom und Druckluft direkt über dem Arbeitsplatz, somit befinden sich keine störenden Kabel bzw. Schläuche am Boden.

Das Energiebündel bietet durch seine innovative Bauart trotz kompakter Abmessungen eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für Strom und Druckluft.

Der Hängeverteiler entspricht der Schutzklasse IP44 und ist daher spritzwassergeschützt.

Er ist idealerweise für den Einsatz in der Industrie und in den Werkstätten geeignet.

Abmessungen: B x H x T: 227 x 305 x 212.

### Ausstattung: Druckluftschlauch Soft (9 x 2,75 mm) mit Kupplungsstecker DN 7,2 montiert

- Druckluftschlauch "Soft" (9 x 2,75 mm) mit Kupplungsstecker DN 7,2 montiert
- Robuste Knotenkette (verzinkt) als Aufhängung
- Temperatur-Kontrollsystem DiagS: Die grüne bzw. rote Leuchte signalisiert die Funktion des/r angeschlossenen Geräte/s und schaltet bei Überhitzung ab.
- Vorne und hinten je 3 Schuko- Steckdosen 250 V
- 2 x Druckluftanschluss (bis 12 bar) an DN 7,4 Sicherheitskupplung

### 872 6409:

- mit Drehstrom-Steckdose 400 V



872 6408



872 6409

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
872 6408	Energieampel	...
872 6409	Energieampel	mit Drehstrom-Steckdose 400 V