

## SCHLAGSCHRAUBER 1/2"



**869 2356 Schlagschrauber UT 8137** mit Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau

- Einhandbedienung
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: **600 Nm**



869 2356

**864 3414 Schlagschrauber UT 8157** mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung

- Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen Bedienungskomfort und Gewichtsersparnis
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- 360° drehbarer Luftanschluss
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Geräuschgedämpft, nur 85 dB (A)
- Max. Drehmoment: **950 Nm** - Losbrechmoment: **1.490 Nm**



864 3414

**864 3407 Mini-Schlagschrauber UT 8200** mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung

- Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen Bedienungskomfort und Gewichtsersparnis
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- 360° drehbarer Luftanschluss
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Geräuschgedämpft, nur 85 dB (A)
- Max. Drehmoment: **400 Nm** - Losbrechmoment: **590 Nm**



864 3407

### Technische Daten

Typ	UT 8137	UT8157	UT8200
Drehzahl 1/min.	6.500	6.000	9.000
Antriebsvierkant	1/2"	1/2"	1/2"
für Schraubengröße bis mm	M 24	M 24	M 14
Arbeitsdrehmoment Nm	400	320 - 700	220 - 360
max. Drehmoment Nm	600	950	400
Baulänge mm	200	192	163
Gewicht kg	2,1	2,0	1,2
Luftverbrauch l/min.	174	150	90
Luftanschluss	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s <sup>2</sup>	6,7	6,7	5,0
Schalldruckpegel dB(A)	85,0	85,0	85,0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 2356	Schlagschrauber	UT 8137
864 3414	Schlagschrauber	UT8157
864 3407	Mini Schlagschrauber	UT8200