

## SCHLAGSCHRAUBER 3/8"



### 869 4950 Schlagschrauber UT 8020 B - mit Kupplungsschlagwerk

- Wippschalter für Einhandbedienung mit schnellem Drehrichtungswechsel
- Stromlinienförmiges Gehäuse ermöglicht besseren Zugang an beengten Stellen
- Max. Drehmoment: **135 Nm** - Losbrechmoment: **185 Nm**

### 869 4952 Schlagschrauber UT 8022 mit Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau

- Einhandbedienung, nur 1,1 kg
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: **240 Nm** - Losbrechmoment: **320 Nm**

#### Technische Daten

Typ	UT 8020 B	UT 8022
Drehzahl 1/min.	10.000	8.000
Antriebsvierkant	3/8"	3/8"
für Schraubengröße bis mm	M10	M16
Arbeitsdrehmoment Nm	95-135	80-160
max. Drehmoment Nm	135	240
Baulänge mm	170	160
Gewicht kg	1,1	1,1
Luftverbrauch l/min.	174	138
Luftanschluss	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s <sup>2</sup>		3,0
Schalldruckpegel dB(A)	85,0	85,5



869 4950



869 4952

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 4950	Schlagschrauber	UT 8020 B
869 4952	Schlagschrauber	UT 8022