

STABSCHLEIFER



8692529 Stabschleifer UT 8710 D

- mit kälteisoliertem Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Drehzahlregulierung
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub und Schleifpartikeln
- 360° drehbarer Luftanschluß
- Leerlaufdrehzahl: 25.000 min⁻¹

864 3830 Stabschleifer UT 8724 G

- mit kälteisoliertem Handgriff und 360° drehbarem Luftanschluß
- Baulänge 188 mm
- Drehzahlregulierung
- Heckauspuff, nur 80 db (A)
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹



869 2529



864 3830

Technische Daten

Typ	UT 8710 D	UT 8724 G
Drehzahl 1/min.	25.000	20.000
Arbeitsdrehmoment Nm	0,2 kW	0,4 kW
Spannzange Ø mm	6	6
Baulänge mm	165	188
Gewicht kg	0,5	0,8
Luftverbrauch l/min.	114	114
Luftanschluß	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s ²		...
Schalldruckpegel dB(A)	79,0	80,0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 2529	Stabschleifer	UT 8710 D
864 3830	Stabschleifer	UT 8724 G

WARTUNGSÖL



- Silikonfrei
- Vollsynthetischer, biologisch abbaubarer Druckluftschmierstoff, speziell für die Wartung von Druckluftwerkzeugen
- Zuverlässige Schmierung, verhindert den Rostansatz im Antrieb. Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit verhindert dieser Schmierstoff auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen das Einfrieren des Druckluftmotors
- Garantiert erhöhte Lebensdauer des Werkzeugs durch das Auflösen verschiedener Rückstände, z.B. Harze, Korrosions- teile und Schmutz.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung
869 5462	Air Tool Wartungsöl	1 l
410 9591	Air Tool Wartungsöl	250 ml



869 5462

METABO KLEIN TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN (SCHLEIFRÄDER)



Ausführung gerade, Bohrung 6 mm. Für Karosserieblechbearbeitung, zum Aufspannen auf Bohrmaschine und Stabschleifer bis 20.000 1/min.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
820 0266	Trennscheibe Metall	50 x 1,1
869 5369	Trennscheibe Metall	50 x 2,0



869 5369