

## STABSCHLEIFER INKL. ZU- UND ABLUFTSCHLAUCH



### 869 3141 Stabschleifer UT 8721

- mit Sicherheitsventilhebel gegen unbeabsichtigtes einschalten
- Kälteabsorbierendes Kunststoffgehäuse
- Heckauspuff mit Zu- und Abluftschlauch
- Leerlaufdrehzahl: 22.000

### 869 2063 Stabschleifer UT 8723

- mit 90° Winkelkopf für größere Flexibilität
- Sicherheitsventilhebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Kälteabsorbierendes Kunststoffgehäuse
- Heckauspuff mit Zu- und Abluftschlauch
- Leerlaufdrehzahl: 22.000 min<sup>-1</sup>



869 3141

### Technische Daten

Typ	UT 8721	UT 8723
Drehzahl 1/min.	22.000	22.000
Arbeitsdrehmoment Nm	0,2 kW	0,3 kW
Spannzange Ø mm	6	6
Baulänge mm	201	175
Gewicht kg	0,7	0,7
Luftverbrauch l/min.	114	180
Luftanschluss	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s <sup>2</sup>		...
Schalldruckpegel dB(A)	79,0	84,0



869 2063

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 3141	Stabschleifer	UT 8721
869 2063	Winkel-Stabschleifer	UT 8723