

VORDRUCK-SPRITZGERÄT HAZET



Neuer, gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien

- Insbesondere geeignet für chemische und hochätzende Produkte zur Werkstück-, Werkstatt-, Fahrzeugreinigung/ Entfettung, wie z.B. von Maschinen, Motoren, Böden, Felgen, usw.
- Zum Aufbringen von Ölen und Trennmitteln bei Maschinen, Werkstücken, Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, bei Verschaltungen usw.
- Zur Desinfektion und Reinigung von Böden, Fassaden, Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern usw.
- Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
- Viton-Dichtungen
- Verstellbare Kegeldüse und flexibler Pumphebel gegen Bruchgefahr
- Zulässiger Betriebsdruck: max. 2,5 bar
- Durchfluss: 0,5 l/Min. bei 2,5 bar mit weißer regelbarer konischer Düse
0,8 l/ Min. bei 2,5 bar mit grauer Flachstrahl-Düse
- Nutzinhalt: 1 l
- Gesamtinhalt: 1,35 l
- Gewicht: 400 g



Anwendungsbereiche:

- Durch hohe chemische Beständigkeit geeignet zur **Reinigung / Entfettung** von Fahrzeugen, Felgen, Motoren, Maschinen, Böden, Werkstücken usw.
- Zum **Aufbringen von Ölen und Trennmitteln** bei Maschinen, Werkstücken, Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, Verschaltungen usw.
- Zur **Desinfektion und Reinigung** von Böden, Fassaden, Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern usw.

Technische Daten:

Art.-Bez.	Gewicht g
Vordruck-Spritzgerät Hazet	464
Ersatz-Düse	...

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht g	Herst.-Nr.
832 0066	Vordruck-Spritzgerät Hazet	464	199N-1
512 7757	Ersatz-Düse	...	199N-1-01