

## BREMSKOLBEN-DRUCK-, DREHVORRICHTUNGEN ATE



Um den Nachstellmechanismus von Faustsätteln mit integrierter Feststellbremse (Kombisättel) nicht zu zerstören, muss der Kolben beim zurückstellen vielfach gedrückt und gleichzeitig gedreht werden. Das pneumatische Kolbenrückstellvorrichtung-Set ist für diese Aufgabe bestens geeignet. Durch seine stufenlos verstellbare Spindel ist die Vorrichtung für Bremsättel mit Rechts- und Linksgewinde-Rückstellung bestens geeignet. Die beiden auswechselbaren Universal Adapter passen an allen gängigen Fahrzeugmodellen. Mit dem ATE Pneumatischen Kolbenrückstell-Satz können auch Kolben normaler Faustsättel zurückgesetzt werden

### Lieferumfang:

- Pneumatische Rücksetz Vorrichtung
- Universal Adapter 2 Pin
- Universal Adapter 3 Pin

### Technische Daten:

Universal Adapter	2 Pin	3 Pin
Pin-Durchmesser:	4 mm	4 mm
Pin-Höhe:	3 mm	3 mm
Pin-Abstand min:	11,2	9 mm
Pin-Abstand max:	29,7 mm	25,3 mm
Gehäuse Durchmesser:	47 mm	47 mm
Gehäuse Höhe:	10,5 mm	13,5 mm

Video-Anwendung:

### Vorteile:

- komfortables und schnelles Arbeiten durch Druckluftspindel
- automatisches Ausgleichen von unterschiedlichen Gewindesteigungen
- Drehbewegung per Hand dosierbar
- optimaler Halt durch gummierte Gegenlagerplatte
- Universell einsetzbar
- Geeignet für Rechts- und Linksgewinderückstellung
- Zwei Universal Adapter für alle gängigen Sattelausführungen
- zum zurückdrehen und drücken der Bremskolben



725 2151



2 Pin



3 Pin

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

725 2151 Kolbenrücksetzvorrichtung

### EINZELTEILE

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

729 5400 Adapter mit 2 Pin

### Herst.-Nr.

03.9314-4962.2

477 8205 Adapter mit 3 Pin

03.9314-4963.2



729 5400



477 8205