

DREHMOMENT-BEGRENZUNGSSTÄBE 1/2" KOKEN 14101MP

Koken®

Mit Einlaufschräge in der Sechskantöffnung und farbigen Merksymbolen zum kontrollierten Anziehen von Radmutter. Bestimmt durch Schaftdurchmesser und -länge unterbrechen die Torsionsstäbe durch Abfedern das von einem Schlagschrauber aufgebrachte Drehmoment und reduzieren es auf die vorgegebenen Werte.

Da die Drehmomente beim Lösen von Radmutter die der Anzugswerte bei weitem übersteigen können, dürfen die Torsionsstäbe nur zum Anziehen benutzt werden. Die Überprüfung des benutzten Schlagschraubers und dessen Leistung sollte unbedingt von Zeit zu Zeit mit einem Drehmomentschlüssel überprüft werden.

Vierkant-Antrieb 12,5 = 1/2"

Lieferumfang:

842 1966:

- Je 1 Torsionsstab 17 mm - 95 Nm, 110 Nm, 120 Nm
- Je 1 Torsionsstab 19 mm - 90 Nm, 100 Nm, 120 Nm, 140 Nm
- Je 1 Torsionsstab 21 mm - 100 Nm



842 1966



842 2013

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	SW mm	Arbeitsbereich Nm	Kennfarbe	Länge mm	Inhalt/Packung
842 1966	Torsionsstäbe-Satz	8-teilig
842 2013	Schraubereinsatz	17	75	ohne Farbe	208	...
842 2044	Schraubereinsatz	17	95	hellgelb	214	...
842 2051	Schraubereinsatz	17	110	rot	219	...
849 6575	Schraubereinsatz	17	120	grün	200	...
842 2075	Schraubereinsatz	19	60	ohne Farbe	249	...
842 2082	Schraubereinsatz	19	90	gelb	223	...
842 2006	Schraubereinsatz	19	100	ohne Farbe	205	...
842 2099	Schraubereinsatz	19	120	blau	216	...
842 2155	Schraubereinsatz	19	140	orange	199	...
842 2109	Schraubereinsatz	21	100	schwarz	214	...
842 2116	Schraubereinsatz	21	120	hellbraun	203	...
842 2014	Schraubereinsatz	22	150	lilla	220	...