

FRISCHÖLTANK ZUBEHÖR



776 9382



775 4438

Domdeckel 776 9308 (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt) 1 x 2" für Befüllung, 1 x 2" für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 2" und 1".

Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entlüftungskappe.

Domdeckel 776 9382 (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2" für Befüllung, zusätzlich 2", 1 1/2" und 1".

Im Lieferumfang: Je 1 Blindkappe für Muffen 2", 1 1/2" und 1".

Überfüllsicherung 775 4438 komplett - bestehend aus Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1" x 3/4", Niveaubegrenzer (Warnleinrichtung) mit Signalleuchte und Summer auch für Altöltank

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Herst.-Nr.
776 9308	Domdeckel für Frischöltank	Stahl	1451
776 9382	Domdeckel für Frischöltank	Stahl	1436
775 4438	Überfüllsicherung für Frischöltank und Gebrauchtöltank	...	7330
776 9409	Trittstufe	...	3345