

METABO HAUSWASSERWERKE BIS 1.300 WATT

HAUSWASSERWERK

7765004/ HWW 3300/25 G (600968000) Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einflößöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

| Typ | HWW 3300/25 G |
|------------------------|-----------------|
| Nennaufnahmeleistung W | 900 |
| max. Fördermenge l/h | 3.300 |
| max. Förderhöhe m | 45 |
| max. Ansaughöhe m | 8 |
| max. Druck bar | 4,5 |
| Einschaltdruck bar | 1,4 |
| Ausschaltdruck bar | 3,2 |
| Saugschlauch | 1" Innengewinde |
| Schlauchanschluß | 1" Innengewinde |
| Kesselinhalt l | 24 |
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Antriebswelle | Edelstahl |
| Kessel | Stahl |
| Anzahl der Laufräder | 1 |
| Gewicht kg | 16,2 |
| Kabellänge m | 1,5 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|---------------|
| 776 5004 | Hauswasserwerk | HWW 3300/25 G |

metabo



776 5004

HAUSWASSERWERK

7765007/ HWW 3500/25 INOX Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einflößöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

metabo



776 5007

| Typ | HWW 3500/25 INOX |
|------------------------|------------------|
| Nennaufnahmeleistung W | 900 |
| max. Fördermenge l/h | 3.500 |
| max. Förderhöhe m | 45 |
| max. Ansaughöhe m | 8 |
| max. Druck bar | 4,5 |
| Einschaltdruck bar | 1,4 |
| Ausschaltdruck bar | 3,2 |
| Saugschlauch | 1" Innengewinde |
| Schlauchanschluß | 1 " Innengewinde |
| Kesselinhalt l | 24 |
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Antriebswelle | Edelstahl |
| Kessel | Stahl |
| Anzahl der Laufräder | 1 |
| Gewicht kg | 14,6 |
| Kabellänge m | 1,5 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|------------------|
| 776 5007 | Hauswasserwerk | HWW 3500/25 INOX |

HAUSWASSERWERK

metabo

7765008/ HWWI 3500/25 Inox Hauswasserwerk

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einflößöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom



776 5008

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

| Typ | HWW 3500/25 INOX |
|------------------------|------------------|
| Nennaufnahmeleistung W | 1.100 |
| max. Fördermenge l/h | 3.500 |
| max. Förderhöhe m | 45 |
| max. Ansaughöhe m | 8 |
| max. Druck bar | 4,5 |
| Einschaltdruck bar | 1,6 |
| Ausschaltdruck bar | 4,5 |
| Saugschlauch | 1" Innengewinde |
| Schlauchanschluß | 1 " Innengewinde |
| Kesselinhalt l | 24 |
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Antriebswelle | Edelstahl |
| Kessel | Stahl |
| Anzahl der Laufräder | 1 |
| Gewicht kg | 17,5 |
| Kabellänge m | 1,5 |

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|------------------|
| 776 5008 | Hauswasserwerk | HWW 3500/25 INOX |

HAUSWASSERWERK

7765009/ HWW 4000/25 G Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

| Typ | HWW 4000/25 G |
|------------------------|-----------------|
| Nennaufnahmeleistung W | 1.100 |
| max. Fördermenge l/h | 4.500 |
| max. Förderhöhe m | 46 |
| max. Ansaughöhe m | 8 |
| max. Druck bar | 4,6 |
| Einschaltdruck bar | 1,4 |
| Ausschaltdruck bar | 3,2 |
| Saugschlauch | 1" Innengewinde |
| Schlauchanschluß | 1" Innengewinde |
| Kesselinhalt l | 24 |
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Antriebswelle | Edelstahl |
| Kessel | Stahl |
| Anzahl der Laufräder | 1 |
| Gewicht kg | 17,2 |
| Kabellänge m | 1,5 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|---------------|
| 776 5009 | Hauswasserwerk | HWW 4000/25 G |

metabo



776 5009