

## METABO BAU- UND SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPE

### BAU- UND SCHMUTZWASSERPUMPE

**metabo**

#### 7766701/ DP 28-10 S Inox Bau- und Schmutzwasserpumpe

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl



776 6701

#### Lieferumfang:

Schwimmerschalter

#### Technische Daten:

Typ	DP 28-10 S Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.850
max. Fördermenge	28.000 l/h
max. Förderhöhe	17 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Druck	1,7 bar
Druckanschluss	1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
max. Korngröße bis	10 mm
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	18,5
Anschlusskabel	10 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 6701	Bau- und Schmutzwasserpumpe	DP 28-10 S Inox

## BAU- UND SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPE

**metabo**

#### 7766703/ SP 28-50 S Inox Bau- und Schmutzwasserpumpe

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl



776 6703

#### Lieferumfang:

Schwimmerschalter

#### Technische Daten:

Typ	SP 28-50 S Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.470
max. Fördermenge	28.000 l/h
max. Förderhöhe	12 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Druck	1,2 bar
Druckanschluss	2" Innengewinde

## METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

---

Pumpengehäuse	Edelstahl
max. Korngröße bis	50 mm
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	19,3
Anschlusskabel	10 m

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Typ</b>
<b>776 6703</b>	Bau- und Schmutzwasserpumpe	SP 28-50 S Inox

---