

ROTARY 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN



SPM40 symmetrisch

Die **SPM40** bietet aufgrund der asymmetrischen Bauweise und des schlanken Säulendesigns maximale Durchfahrbreite und einen flexiblen Aufnahmebereich vom SMART bis hin Transporter mit langem Radstand. Die Spindeln sind auf modernsten Maschinen rollgehärtet. In Verbindung mit den speziallegierten CNC gefertigten Bronzemuttern erhält die Bühne eine überragende Laufruhe. Zwei leistungsstarke 3,5 kW Motoren sorgen für kräftigen Hub und schnelle Hub und Senkzeiten. **Drucktaster Bedienung beidseitig.** Die elektromechanische Gleichlaufregelung arbeitet zuverlässig und ist einfach zu justieren. Die Steuerung der Hebebühne kommt ohne elektronische Komponenten aus. Heben und Senken über komfortable Drucktasten. Teleskopdrehteller im Steckhülsensystem ermöglichen den sicheren und schnellen Einsatz von preiswerten Adaptersätzen. Flexible verschleißfeste Kunststoffbänder schützen die Spindel zuverlässig gegen Verschmutzung.

Technische Daten:

Typ	SPM40
Tragkraft kg	4000
Hubhöhe mm	1870
Gesamthöhe mm	3975
Gesamtbreite mm	3752
Tragarmauszug kurz	725 - 1430 mm
Tragarmauszug lang	725 - 1430 mm
Einschwenkhöhe mm	105 - 165
Anschluss V	400
Motorleistung kW	2 x 3,5



505 9601

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
505 9601	2-Säulen-Hebebühne 4,0 t	SPM40

ZUBEHÖR FÜR ROTARY 2-SÄULENBÜHNE

Artikel Nr. 174 1040

Bestehend aus:

- 1 x Winkeleinschraub Verbinder
- 2 x Winkelverbinder
- 10 mtr. PA-Rohr flexibel schwarz
- 1 x T-Reduzierverbinder
- 2 x Einsteckverbinder
- 1 x T-Verbinder
- 5 x Sicherungsring
- 2 x Sicherungsring
- 5 x Sicherungsring
- 1 x Schnellkupplung 3/8"A



174 1040

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
174 1040	Hebebühnenanschlusset