

TURBOLADER-SCHLÜSSEL HAZET



- Arbeit in eingebautem Zustand möglich
- **Anwendung:** Zur sicheren Betätigung der Regelstangenverschraubung (Lösen-Einstellen-Anziehen) beim Aus-und Einbau der Druckdose mit Positionsgeber für Ladedrucksteller am Abgasturbolader
- Gebogener Doppel-Ringschlüssel (Doppel-6kt.), seitlich geschlitzt (s 10 mm)
- Einsetzbar in Kombination mit dem HAZET Steckschlüssel-Einsatz 2561-10
- Für 2.0 l Common Rail Motoren (4-Zyl. Dieselmotor)
- **VW** Golf Bj. 2009 →, Golf Plus Bj. 2009 →, Eos Bj. 2006→, Jetta Bj. 2006 →, Passat Bj. 2006 →, Passat CC Bj. 2009 →, Beetle Bj. 2011 →, Scirocco Bj. 2009 →, Tiguan Bj. 2008 →, Transporter Bj. 2010 →
- **AUDI** A3 Bj. 2004 → TT Bj. 2008 → 2014
- **SEAT** Altea Bj. 2006 →, Leon Bj. 2006 → 2012, Toledo Bj. 2006 → 2009
- **ŠKODA** Octavia Bj. 2006 → 2013, Suberb Bj. 2009 → 2015, Yeti Bj. 2009 →
- **Motor-CodeDiesel:** CAAA, CAAB, CAAD, CAAE, CCHB, CAAC, CFFD, CBDC, CLCA, CLJA, CBAA, CFFA, CJAA, CBAB, CTHC, CFFB, CFJA, CBBB, CBAC, CFGA, CRBC, CRLB, CBBA, CBDA, CBDA, CEGA, BKP, BMA, BMR, BKD, AZ
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 10 x 12
- Gesamtlänge: 147 mm
- Abtrieb:



115 3352

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
115 3352	Turbolader-Schlüssel	615-S10X12