

NUSSBAUM COMBI LIFT 4.65 S

Nussbaum

Artikel Nr. 528 3201

COMBI LIFT 4.65 S AMS Integrierte Schiebeplatten und Aussparungen für Drehteller für den optimalen Einsatz als Achsmessbühne.

Artikel Nr. 528 3203

COMBI LIFT 4.65 S Plus AMS

Fahrbahn mit integrierter Nachhubeinrichtung, integrierten Schiebeplatten und Aussparungen für Drehteller für den optimalen Einsatz als Achsmessbühne.

Merkmale:

- Verstellbarkeit des Schienenabstands von 478 bis 928 mm
- Ideal für die Nutzung als Scheinwerfereinstellplatz (SEP)
- Wartungsfreundlich, u.a. durch neues Aggregat an der Säule
- Achsmesstauglich
- Inkl. Beleuchtung



Bild 4-Säulen-Hebebühne mit Radfreiheber

Technische Daten:

Typ	4.65 S AMS	4.65 S PLUS AMS
Tragkraft kg	6500	6500
Fahrschienenabstand mm	478 - 928	478 - 928
Fahrschienenbreite mm	696	696
Fahrschienenlänge mm	5722	5722
Auffahrtöhe mm	189	240
Hubhöhe mm	1999	1999
Hub-/ Senkzeit sec.	41 / 36	41 / 36
Gesamtlänge mm	max. 6915	max. 6915
Tragkraft Radfreiheber kg	-	3500

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
528 3201	4-Säulen-Hebebühne	4.65 S AMS
528 3203	4-Säulen-Hebebühne	4.65 S PLUS AMS