KOMBIWARTUNGSEINHEIT, ROBUSTE AUSFÜHRUNG

spezielle Ausführung für den rauhen Einsatz in **KFZ-Werkstätten**, besonders im **Bereich Vulkanisierung und Reifenmontage** empfohlen.
Platzsparende Bauform: Filter, Druckregler und Öler in einem Gerät vereint. Doppelkammerbehälter aus Metall mit Sichtanzeige für
Kondensat- und Ölstand. Öleraufsatz in stabiler Metallausführung

Technische Daten:
- Max. Eingangsdruck 25 bar
- Regelbereich 0,5 - 10 bar, Skala bis 16 bar
- Kondensatzentleerung mit Handablass
- Max. Betriebstemperatur 0 bis +90 °C

Materialien:
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Dichtungen NBR
- Filtereinsatz Sinterbronze
- Behälter aus Zinkdruckguss

774 1040

869 5463

Ausführung	**G 1/2" - Metallbehälter**
Baugröße	I
Nenndurchfluss	1400 Nl/min
max. Betriebsdruck	25 bar (PN 16
Betriebstemperatur °C	0 °C to +90 °C
Ölbehältervolumen	Filter 25 cm³ Öler 75 cm³
Einbaulage	senkrecht
Durchflussrichtung	Pfeil beachten
Nennweite mm	DN 8
Vordruckabhängigkeit	
Rücksteuerhysterese	~ 1 bar
Gewicht	1255 g

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Baugröße
774 1040	Wartungseinheit	G 1/2" - Metallbehälter	I
869 5463	Wartungsöl mineralisch 1 Liter	...	...