

3M™ CUBITRON™ II FIBERSCHEIBEN



Vorteile: Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel.

Eigenschaften: Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern auf strapazierfähigem Fibrerträgermaterial.

Anwendungshinweise: Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.

Zubehör: 3M™ Hochleistungsstützteller



823 7905

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Körnung	Inhalt/Packung
823 7905	Fiberscheiben	115	36+	5
823 7906	Fiberscheiben	115	60+	5
823 7907	Fiberscheiben	115	80+	5

3M™ HOCHLEISTUNGSSTÜTZTELLER



Vorteile: Ermöglicht Fiberscheiben mit Cubitron™ II Material ihr maximales Leistungspotential zu entfalten.

Eigenschaften: Leichte Federwirkung durch das Pro-Elastic Memory Design. Hohe Temperaturbeständigkeit.

Anwendungshinweise: Optimal für den Einsatz auf Blechkonturen in der Karosserie.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Gewinde	Inhalt/Packung
823 7902	Stützteller	115, glatt	M14	1
345 8137	Stützteller	115, gerippt	M14	1



823 7902