

RADAUSWUCHTMASCHINE ER 63-LA / ER 63SE-LA



Besondere Merkmale:

- Digitalanzeige mit zwei getrennten Displays
- Sehr geringe "floor-to-floor"-Zeit durch extrem schnelle Prozesse
- Mittels optionalem Zubehör auch für LLKW- und Motorrad-Räder geeignet
- ALU-S Programm (Platzierung der Klebegewichte in der Felge)
- Neuer automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser von Felgen bis 28"
- LA-Sonar zur automatischen Radbreitenmessung
- Automatische elektrische Radbremse
- SPLIT-Programm ermöglicht Hinterspeichenplatzierung ohne Eingabe der Speichenanzahl
- Durch die platzsparende Radschutzhaube kann die Maschine auch direkt an der Wand aufgestellt werden
- Laserstrahl zur Gewichteplatzierung bei 6 Uhr



791 0157

Die ER 63SE-LA ist aufgebaut wie die ER 63-LA, verfügt aber zusätzlich über:

- Pneumatische Spannvorrichtung

Technische Daten:

Wellendurchmesser mm	40
Felgenbreite Zoll	1,5 - 20
Felgendurchmesser Zoll	10 - 30
max. Radgewicht kg	75
Messzeit sec.	4,7
Netzanschluss V/Hz	115/230 - 50/60
Drehgeschwindigkeit 1/min.	100
Abmessung mm	1238 x 1785 x 965

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
791 0157	Radauswuchtmaschine	ER 63-LA
398 6227	Radauswuchtmaschine	ER63SE-LA