

PRESSOL FASS- UND BEHÄLTERPUMPE



FASSPUMPE-PP-PE+FKM-ST

Fasspumpe blau

Für Diesel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel (unverdünnt), Alkohol bis max. 50 %, Petroleum

- Anwendung Behälter für 60 / 200 / 220 l
- Länge Saugrohr 350 - 900 mm
- Fassverschraubung G 1 1/2" und G 2"

Technische Daten:

Leistung	19 l/min.
Ausführung für	Öle, Diesel, Alkohol, Petroleum, Frostschutzmittel,
Gewicht kg	0,85



776 6007

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
776 6007	Fasspumpe	PP-PE + FKM-St	13003

FASSPUMPE-PP-PE+FKM-INOX

Fasspumpe gelb

Fasspumpe für nahezu alle dünnflüssigen Medien geeignet. Insbesondere Scheibenklar, Säuren, Laugen und Chemikalien auf Wasserbasis.

- Anwendung Behälter für 60 / 200 / 220 l
- Länge Saugrohr: 350 - 900 mm
- Förderleistung (l/Hub): 0,3
- Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 18
- Fassverschraubung G 1 1/2" und G 2"
- Kolbenstange aus Edelstahl



801 6960

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leistung	Herst.-Nr.
801 6960	Fasspumpe gelb	18 l/min.	13003 001

GEWINDEADAPTER

Adapter 2" BSP für Kunststoffbehälter mit Tri-Sure-Gewindeanschluss Mit Dichtung am Außengewinde

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Abmessung L x B x H mm	Herst.-Nr.
553 3774	Gewindeadapter schwarz	G 2" innen, und M 56 x 4 aussen	70 x 70 x 44	13080 390
776 6011	Gewindeadapter blau	G 2" innen, und Mauser 2" aussen	70 x 70 x 44	13083



553 3774



776 6011