

SB-HOCHDRUCKREINIGER - BEHEIZT



Das Gehäuse ist in RAL 9006 (Italo Silber) pulverbeschichtet. An der weit zu öffnenden Fronttür ist die Bedieneinheit mit elektronischem Münzprüfer sowie die gelbe Säule mit der LED-Restwertanzeige angebracht. An der Seitenwand befindet sich der integrierte Schacht für die Waschwerkzeugaufbewahrung. Der SB-Wash 5/10 Fp besteht aus einer wassergekühlten Hochdruckpumpe, einem Puffertank, einem Ölbrenner, einem Brennstofftank, einer Reinigungsmitteldosierstation für zwei Reinigungsmittel sowie verschiedenen, individuell programmierbaren Einstellungs- und Sicherheitseinrichtungen. Um das Verkalken des Systems zu vermeiden, wird dem Wasser über ein spezielles Dosiersystem Flüssigkeit (Kärcher RM 110) zur Bindung von Kalk beigemischt. Das integrierte Frostschutzsystem besteht aus einem im Gehäuse eingebauten, temperaturgeregelten Heizlüfter und einem Wasserkreislaufsystem für das Waschwerkzeug. Hierdurch wird das Gerät bis zu einer Temperatur von -20 °C geschützt. Der Filter des Frostschutzkreislaufs kann einfach durch das Abschrauben von aussen gereinigt werden. Das Gerät ist mit einem Schwenkausleger, welcher den Hochdruckschlauch führt, ausgestattet. Das Kombinationswerkzeug mit beweglicher Waschbürste wird für die Hochdruckwäsche (Arretierung hinten) und für die Bürstenwäsche (Arretierung vorne) benutzt. Die Anlage ist mit folgenden Waschprogrammen ausgestattet: Waschprogramm I: a) Hochdruckwäsche mit Reinigungsmittel zur Grobschmutzentfernung b) Bürstenwäsche mit Reinigungsmittel zur Grauschleierentfernung Waschprogramm II: Klarspülen ohne Reinigungsmittel zum Abspülen des Restschmutzes und des Reinigungsmittels Waschprogramm III: Auftrag von Wachs zum Schutz des Oberflächenlacks Der Betreiber kann für jedes Programm die Reinigungsmitteldosierung bestimmen und individuell entscheiden, ob kaltes oder warmes Wasser benutzt werden soll.



762 0596

Produktvorteile:

- Elektronischer Münzprüfer
- Datenfernabfrage per Knopfdruck.
- Alle relevanten Betriebsdaten im Überblick und im Griff
- Wasserenthärtung mit Osmosewasser
- Vorbeugung gegen Kalkablagerungen
- Langlebigkeit der Technik wird somit garantiert

Anwendungsbereiche:

- Fuhrunternehmen/Spediteure/Busunternehmen
- Hotel/Restaurants
- Landwirtschaft
- Tankstellen/Autohäuser/Reparaturwerkstätten
- Waschzentren

Lieferumfang: SB Wash 5/10 Fp

- Schwenkausleger

Technische Daten:

Betriebstemperatur °C	-20 - 40
Arbeitsdruck bar	100
Wasserzulauf l/min	20
Bruttogewicht kg	261
Brennstoffverbrauch kg/h	3,2
Wasseranschluss "	3/4
Brennerleistung kW	40
Fördermenge l/h	500
Heißwasser °C	60
Schalldruckpegel dB (A)	63
Farbe	Anthrazit

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
762 0596	SB-Hochdruckreiniger	1.319-201.0