

EWO - DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

EWO - DRUCKLUFTSCHLÄUCHE "BLUEBIRD FLEXTERM"



Premium Voll-Gummischlauch mit High-Tech-Gewebe
Der neue ewo BluBird Schlauch vereint die innovativsten Materialien mit dem Ziel das Beste aus außergewöhnlicher Kälteflexibilität und Haltbarkeit zu garantieren.
Er bietet die Premium-Eigenschaften von High-End-Gummi-Schläuchen, jedoch bei einer Gewichtsreduktion von mehr als 40% gegenüber vergleichbaren Schläuchen und der Manövrierbarkeit, die ansonsten nur von Hybrid-Schläuchen bekannt ist.

Diese herausragenden Eigenschaften machen den ewo BluBird Schlauch hervorragend einsetzbar für automotiv- und industrielle Anwendungen, im Innen- und Außen- Bereich.

- Herausragendes Gewichts- Leistungsverhältnis (mehr als 40% leichter als vergleichbare Schläuche in diesem Segment)
- Extrem robust und haltbar, auch für härteste industrielle Anwendungen geeignet
- Ergonomischer, 5-Finger Schlauchprotektor verhindert ein Abknicken des Schlauches an den Enden und erleichtert das Manövrieren
- Kein Memory Effekt
- Ozonbeständige Gummimischung, schützt vor extremen Witterungseinflüssen
- Extremfeste High-Tech Polyestergeflechtverstärkung
- Hohe Oberflächenhärte reduziert den Abrieb
- Extrem flexibel auch bei sehr hohen Minusgraden von -50°C

FLEXTERM



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	max. Druck	Abmessung mm	Länge (Meter)	Anschluss
385 6042	Bluebird-Schlauch	20 bar	6,0x3,0	50	...
385 6045	Bluebird-Schlauch	20 bar	6,0x3,0	5	G1/4i
385 6046	Bluebird-Schlauch	20 bar	6,0x3,0	10	G1/4i
385 6049	Bluebird-Schlauch	20 bar	9,5x3,0	10	G3/8i
385 6050	Bluebird-Schlauch	20 bar	9,5x3,0	20	G3/8i
385 6044	Bluebird-Schlauch	20 bar	13,0x3,5	50	...
385 6051	Bluebird-Schlauch	20 bar	13,0x3,5	5	G1/2i

EWO - DRUCKLUFTSCHLÄUCHE "OILSHIELD FLEXTERM"



Der neue ewo Oilshield Schlauch vereint das Allerbeste aus allen Welten – Höchste Ölbeständigkeit, extremste Kälteflexibilität und bisher unerreichte Standzeit.
Er bietet die Premium-Eigenschaften von High-End-Gummi-Schläuchen, jedoch bei einer Gewichtsreduktion von mehr als 30% gegenüber vergleichbaren Schläuchen und der Manövrierbarkeit, die ansonsten nur von Hybrid-Schläuchen bekannt ist.

Durch die einzigartige Gummimischung ist der Schlauch komplett öl- und fettbeständig.

- Das hochelastische Schlauchsystem für extra harte Einsatzfälle in der Werkstatt und Industrie.
- Ausgezeichnetes Gewichts- Leistungsverhältnis (mehr als 30% leichter als vergleichbare Schläuche in diesem Segment)
- Außergewöhnlich robust garantiert höchste Standzeit, damit auch für allerhärteste industrielle Anwendungen geeignet
- Vollständig resistent gegen Öle, Diesel und Fette
- Extremfeste High-Tech-Polyestergeflechtverstärkung
- Hoch flexibel auch bei extremen Temperaturbedingungen von -30°C bis +85°C, daher auch im Freien optimal einsetzbar
- Hohe Oberflächenhärte reduziert den Abrieb
- Ergonomischer, 5-Finger Schlauchprotektor verhindert ein Abknicken des Schlauches an den Enden und erleichtert das Manövrieren
- Kein Memory Effekt

FLEXTERM



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	max. Druck	Abmessung mm	Länge (Meter)	Anschluss
385 6054	OilShield-Schlauch	20 bar	6,0x3,0	50	ohne Anschlüsse