

RADAUSWUCHTMASCHINE ER 60 PRO



Produkteigenschaften:

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser von Felgen bis 28" und einer innovativen Zange zum Halten der Klebegewichte
- Virtual Sonar für eine 3D-Radmessung, die bei Stahlfelgen und fehlendem Sonar die Felgenbreite berechnet
- AutoAdaptive Mode - Neues System zur Neuberechnung der Toleranzen
- Elektrische Bremse zur Radblockierung in der Korrekturposition
- LASER zur Positionierung des Innengewichtes (bei 6 Uhr)
- Alle Programme für den Reifenfachhändler: SPLIT, OPT, ALU
- 3D Auswuchtmodalität in ALU-S - Klebegewichte an der Felgeninnenseite mit spezieller Positionsanzeige der Wuchtgewichte (Positionsgeber)
- VDD Virtual Direct Drive - Ultraschnelles und wartungsfreies Messsystem

Lieferumfang:


- 1 x Mittenzentrierung (3 Konen 45 - 110 mm, Schnellspannmutter Drucktopf und Spannring)
- 1 x Gewichtezange
- 1 x Kalibriergewicht
- 1 x Felgenbreitenmesser

Technische Daten:

Wellendurchmesser mm	40
Felgenbreite Zoll	1,5 - 20
Felgendurchmesser Zoll	10 - 30
max. Radgewicht kg	75
Messzeit sec.	4,7
Netzanschluss V/Hz	115/230 - 50/60
Drehgeschwindigkeit 1/min.	100
Abmessung mm	961 x 1255 x 1010



ER 60 Pro



Laser



Messarm bis 28"

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
346 4339	Radauswuchtmaschine	ER 60 PRO