

RADGREIFERANLAGEN HYDROLIFT S3 / S2



Flexibilität und Stabilität bilden bei den mobilen Radgreiferanlagen von Blitz eine perfekte Einheit. Freie Bereiche – sowohl in der Werkstatt als auch im Freien können so optimal genutzt werden.

- Doppelte Lastsicherung sorgt für Sicherheit
- Intuitive Bedienung
- Schneller Positionswechsel durch Gabelstapler möglich
- Die VARIO-Gabel gewährleistet die Aufnahme unterschiedlicher Reifengrößen ohne zusätzliche Adapter: von 570-1300 mm – natürlich auch Super-Single
- Großzügig dimensionierte Akkus ermöglichen bis zu 15 Hub- und Senkbewegungen bei Vollast.
- Verfahrdeichsel mit selbständig einfederndem Lenkwerk, Doppelrolle und integrierter Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Wegrollen der Hubeinheit.
- Gabelstapleradapter ermöglichen einen schnellen und bequemen Transport der Radgreifer in der Werkstatt
- Das einzigartige FS-Profil bietet optimalen Schutz der Radnabe.
- Intuitive Bedienung mit übersichtlich angeordnete Bedienelemente.
- Integrierte Ladegerät ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung des HYDROLIFT. Eine Stunde Schnellladung ermöglicht einen weiteren vollständigen Hub- /Senkvorgang.
- Die modulare Bauweise ermöglicht die nachträgliche Erweiterung von 2 auf 4, 6 oder 8 Hubeinheiten.
- Doppelte Lastsicherung durch stufenlose hydraulische Sicherung mittels Sperrventil und mechanischer Sicherheitsklinke
- Leicht verständliche Symbole und übersichtliche Drucktaster erleichtern das Bedienen. Software Updates erfolgen über SD-Karte
- Großserienproduktion in unseren ISO-zertifizierten Produktionsstätten ermöglicht eine konstant hohe Fertigungsqualität.
- Die Kommunikation der einzelnen Hubeinheiten erfolgt drahtlos auf Basis des IEEE 802.15.4 Standards
- Hydro-Protect: Der Hubzylinder befindet sich vor äußeren Einflüssen geschützt im Hubschlitten. Auch Motor und Hydraulikaggregat sind komplett abgedeckt.
- Not-Halt Taster an jeder Säule vorhanden
- Easy Drive: Leichtlaufrollen machen das Einrichten des Arbeitsplatzes buchstäblich zum Kinderspiel.
- Gleichlaufregelung garantiert absoluten Synchronlauf aller Hubeinheiten – auch bei ungleicher Lastverteilung.
- Keine Mastersäule. Alle Funktionen stehen an jeder Radgreifersäule zur Verfügung



495 3918

Technische Daten:

Typ	HydroLift S3
Hub mm	1753
Hub-/ Senkzeit sec.	65 / 45

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
495 3918	Radgreifanlage	HydroLift S3
495 3919	Radgreifanlage	HydroLift S3
495 3916	Radgreifanlage	HydroLift S3
495 3917	Radgreifanlage	HydroLift S3