

CONSUL FAHRSCHIENEN-HEBEBÜHNE

CONSUL®

2 + 2-Stempel-Unterflur-Hebebühne mit integrierter Wanne und verchromten Führungszylindern für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3.500 kg. 2 unabhängige Stempelpaare in einer Wanne mit langen Fahrschienen und integriertem Schnellaufnahmechassis mit vollem Nachhub.

Leistungsmerkmale:

- Einbauwanne mit feuerverzinktem Profilstahlrahmen
- Führungs- und Hydraulikkolben verchromt
- Antrieb elektro-hydraulisch, extern von Hubeinheit
- Gleichlauf mechanisch über Querjoch
- Elektrosteuerung mit Sperrventil, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Lange Auffahrrampen aus verstärkten Spezialprofilen
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Wannendeckung komplett feuerverzinkt
- Integrierter Radfreiheber, beidseitig Längen- und Breitenverstellbar
- inkl. Elastomeraufnahmen 20 mm



276 7817

2 + 2-Stempel-Unterflur-Hebebühne mit integrierter Wanne und verchromten Führungszylindern für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3.500 kg. 2 unabhängige Stempelpaare in einer Wanne mit langen Fahrschienen und integriertem Schnellaufnahmechassis mit vollem Nachhub.

Leistungsmerkmale:

- Einbauwanne mit feuerverzinktem Profilstahlrahmen
- Führungs- und Hydraulikkolben verchromt
- Antrieb elektro-hydraulisch, extern von Hubeinheit
- Gleichlauf mechanisch über Querjoch
- Elektrosteuerung mit Sperrventil, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Lange Auffahrrampen aus verstärkten Spezialprofilen
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Wannendeckung komplett feuerverzinkt
- Integrierter Radfreiheber, beidseitig Längen- und Breitenverstellbar
- inkl. Elastomeraufnahmen 20 mm

Technische Daten:

Tragfähigkeit kg	3500
Tragkraft Radfreiheber kg	3500
Hubhöhe mm	2110
Fahrbahnlänge mm	4550
Fahrbahnbreite mm	500
Hubzeit belastet s	ca. 40
Stempelabstand mm	1500
Stempeldurchmesser mm	130
Antriebsleistung kW	5,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
276 7817	Fahrschienen-Hebebühne	2.35 VFN-W