

WAECO ABSAUGGERÄT FÜR KÄLTEMITTEL

Zuschaltbarer Niederdruckschalter, mit EIN-/ AUS-Funktion Einfacher Zugang zum Hochdruckschalter Absaugung von allen CFC, HFC, HCFC Kältemitteln inkl. R410A Entwickelt auch für Hochdruck-Kältemittel 3/8" Verflüssiger für höchstmögliche Leistung Sicherheits-Druckbegrenzer 38,5 bar (550 psi) Ölfreier Verdichter für die Absaugung von flüssigen und gasförmigen - Kältemitteln Ergonomisches Design für einfache Handhabung Robustes Polyäthylen Doppelwandgehäuse Selbstreinigungs-Funktion Inkl. Filtertrockner Zur flüssigen als auch gasförmigen Kältemittelabsaugung. Dieses Gerät kann für alle handelsüblichen, nicht brennbaren Kältemittel verwendet werden (ausgenommen NH3). Aufgrund des ölfreien Verdichters entfällt der sonst notwendige Ölwechsel. Absaugleistung bis: 17 Kg (gasförmig) 50 Kg (flüssig) 240 Kg (Push and Pull-Methode) Absaugbare Kältemittel: R12, R22, R123, R134A, R141B, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R410A, R500, R502, R503, R507, Serviceschlauchanschlüsse : 7/16"-20 UNF Sicherheitsdruckbegrenzer: 38,5 bar Leistungsaufnahme: 380 Watt Spannungsversorgung: 220/240V - 50 Hz B x H x T in mm: 250 x 222 x 406 Gewicht: 11,0Kg



203 9105

Technische Daten:

Absaugleistung [cbm/h]	22
Netzspannung V	230 V
Leistung W	350
Anzahl Teile [tlg.]	5
Schlauchlänge m	1,9
Arbeitsdruck bis [bar]	38,5
Abschaltdruck [bar]	38,5
Betriebsdrehzahl [1/min]	1437
verwendbar für Kältemittel	R 12 R 22 R 134a R 404a R 410a R 402a R 407c R 408a R 409a R 500
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info	mit Hochdruckschlauch mit Niederdruckschlauch
Gewicht kg	11
Höhe mm	330
Breite mm	490
Tiefe mm	260

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
203 9105	Absauggerät, Kältemittel	8885200276