

PNEUMATISCHE HEBEBÜHNEN

CONSUL®

Produktbeschreibung Pneulift 0.35 F BA

Pneumatische Hebebühne für den professionellen Einsatz im Karosserie- & Lackierbetrieb

Konstruktionsmerkmale:

- Pneumatischer Antrieb – Keine Elektrik nötig
- Bedienung über Handhebelventil
- Stabile Bauweise durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Fahrbahnausleger berostet zur Aufnahme auf den Rädern
- Gebuchste Lager und Bolzen serienmäßig
- Abrollsicherungen vorne und hinten
- Fangeinrichtung mittels selbstsicherndem Klinkensystem
- Automatisches Entriegelungssystem der Fangeinrichtung
- Nutzung bodenaufliiegend (BA)
- Auch als bodenebene Version (BE) mit CE-Stopp verfügbar
- Lackierung in RAL 9005 und 7035



527 6500

Produktbeschreibung Pneulift 0.35 F BE

Pneumatische Hebebühne für den professionellen Einsatz im Karosserie- & Lackierbetrieb

Konstruktionsmerkmale:

- Pneumatischer Antrieb – Keine Elektrik nötig
- Bedienung über Handhebelventil
- Stabile Bauweise durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Fahrbahnausleger berostet zur Aufnahme auf den Rädern
- Gebuchste Lager und Bolzen serienmäßig
- Abrollsicherungen vorne und hinten
- Fangeinrichtung mittels selbstsicherndem Klinkensystem
- Automatisches Entriegelungssystem der Fangeinrichtung
- Nutzung bodenebene (BE) mit CE-Stopp
- Auch als bodenaufliegende Version (BA) verfügbar
- Lackierung in RAL 9005 und 7035

Technische Daten:

Typ	PL 0.30 BA	PL 0.30 Mobil	PL 0.35 F BA	PL 0.35 F BE
Tragfähigkeit kg	3000	3000	3500	3500
Hubhöhe mm	935	935	1310	1310
Auffahrhöhe mm	110	110	138	138
Aufstellbreite mm	1125	1125
Fahrbahnbreite mm		...	1980	1980
Fahrbahnlänge mm		...	3700	3700
Aufstelllänge mm	1674	1674	4857	4384
Druckluftanschluss bar	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
182 5688	Pneumatische Scheren-Hebebühne	
783 5188	Pneumatische Scheren-Hebebühne	
527 6500	Pneumatische Scheren-Hebebühne	PL 0.35 F BA
527 6501	Pneumatische Scheren-Hebebühne	PL 0.35 F BE