

ABLASSVENTIL G 1/4" UND SICHERHEITSVENTILE

ABLASSVENTIL G 1/4"



Ablassventile aus Messing, gerade oder in Eckform, dienen dazu, am tiefsten Punkt eines Druckbehälters Kondensat abzulassen. Sie werden heute allgemein als Entlüftungsventile eingesetzt.

Technische Daten:

max. Betriebsdruck	25 bar
Betriebstemperatur °C	0 °C bis +90 °C
Einbaulage	beliebig



774 4510

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Länge mm
774 4510	Ablassventil	1/4" AG	43,0

SCHALLDÄMPFER AUS SINTERBRONZE



Zur Verminderung des Abluftgeräusches an Druckluftverbrauchern, Zylindern, Ventilen usw. Durch die solide Ausführung für hohe Betriebsdrücke und stoßweisen Betrieb geeignet. Reinigung mit allen gängigen Mitteln möglich.

Technische Daten:

Länge mm	28,5	33
----------	------	----

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Länge mm	SW mm
701 5586	Schalldämpfer aus Sinterbronz	1/8" AG	28,5	13
701 5593	Schalldämpfer aus Sinterbronz	1/4" AG	33	17



701 5586



701 5593